

NOTRANJA VRATA

SPLOŠNI POGOJI:

- Podboji vrat: tipska kovinska suhomontažna konstrukcija z antikorozijsko zaščito in prašno barvan po RAL, v pripiri vstavljeno tesnilo za krilo (sistem kot npr. Deržič, Knauf)
- Krila vrat: sredica masivni ali mdf okvir ojačan za nasadila in ključavnico, iverokal plošča, obloga 3,2 mm vlaknena plošča, finalno obojestransko gladki ultrapas, zgoraj in spodaj masivni leseni okvir, robovi ABS zaokroženi nalimki, ustrezati morajo zahtevani zvočni zaščiti 40dB
- Oprema vrat: Standardno okovje boljše kvalitete, trojna nasadila, tipska kljuka (cca 30 EUR), ključavnica po shemi. Vključno s podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom, rešetke za prezračevanje, ki so predvidene v načrtu strojnih inštalacij,
- Vsa vrata z zasteklitvijo do višine 125 cm merjeno od tal morajo imeti vgrajeno varnostno steklo,
- Požarna vrata odpornosti EI30 so lesena,
- Barva po izboru projektanta, končno obliko poslati projektantu arhitekture objekta v potrditev po izdelavi delavniških risb,
- Možna so manjša odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmožnosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant arhitekture objekta.
- Vse mere kontrolirati na gradbišču oz. uskladiti z izdelovalcem montažne konstrukcije objekta.
- Vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti vgrajeno panik okovje ter biti usklajena z zahtevami požarne študije, predvidena mora biti elektronska ključavnica vezana na centralni sistem zaklepanja in požarno centralo. Opremljena morajo biti z zapirali (evakuacijske kljuke, letve), ki so v skladu s smernico SZPV-CFPA-E..., Tip varnostnega okovja in sistema kot npr. ASSA ABLOY
- Kakor zahteva študija požarne varnosti morajo imeti vgrajena samozapirala, odpiranje mora biti v smeri evakuacije,
- V vseh prostorih kjer se gibljejo otroci na vrata namestiti zaščito proti pripiranju (kot npr.: Finprotect plus ali Alerta), pri tečajih notranjih vrat TIP50 - 90 v barvi podboja.